

Wandmodel

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N



R-32



Daikin Residential
Controller



2-zonebewegingssensor



Energiebesparing in
stand-bymodus



Fluisterstille werking



Multi-
splitcombinaties

Optimale vormgeving, superieur energierendementen en maximaal comfort.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Iconisch en bekroond ontwerp met mat witte of zilverkleurige afwerking.
- › Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering.
- › 2-zonebewegingssensor voor energiebesparing.
- › Fluisterstil: geluidsniveau van slechts 19 dB(A).


- › Daikin Residential Controller (WLAN-adaptor standaard meegeleverd) voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.
- › 3D-luchtstroom: door een combinatie van de verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes.

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N



Set		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N		
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,30/2,80		0,90/2,40/3,30		0,90/3,50/4,10		1,40/4,80/5,50			
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/4,30		0,90/3,20/4,70		0,90/4,00/5,10		1,10/5,80/7,00			
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,60		2,04		2,55		3,70			
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,50		0,51		0,86		1,43		
	Verwarmen	Nom.	kW	0,50		0,70		0,99		1,59		
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++				A++			
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80		
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02		
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	92		97		170		239		
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel				A+				A+		
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60		
		SCOP set/buitendeel		4,61/4,92		4,60/4,84		4,60/4,81		4,28/4,40		
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja		Ja		Ja		Ja		
Jaarlijks energieverbruik	kWh	638		822		913		1505				
Afzekerwaarde (advies)		A		10				16				
Binnendeel		FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS		
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm							303x998x212		
Gewicht	Unit		kg							12		
Kleur	Unit		Wit	Zilver	Wit	Zilver	Wit	Zilver	Wit	Zilver		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h			156/264/396/534			174/288/468/654		216/408/534/654	
Geluidsvermogeniveau	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h			228/378/504/612			228/378/516/660		246/414/576/744	
	Koelen		dB(A)			54			59		60	
Geluidsdrumniveau	Verwarmen		dB(A)			56			59		60	
	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)			19/25/38			20/26/45		25/35/46	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)			19/28/40			19/28/41		20/29/45	
	Koelen		dB(A)			19/25/38			20/26/45		25/35/46	
Buitendeel		RXJ	20M	25M	35M	50N						
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm				550x765x285		734x870x373			
Gewicht	Unit		kg				34		50			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)				59		61			
	Verwarmen		dB(A)				59		61			
Geluidsdrumniveau	Koelen	Nom.	dB(A)				46		49			
	Verwarmen	Nom.	dB(A)				47		49			
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB				-10~46					
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB				-15~18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,72/0,52/675				R-32/1,15/0,78/675					
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch				1/4"					
	Gas		inch				3/8"					
	Leidinglengte	Max.	m				20					
		Voorgevuld tot	m				10					
		Additionele vulling (handmatig)	kg/m				0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	m				15					
			Hz/V				1~/50/220-240					

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/emura2.



ECPNL21-041

02/2021



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificeringsprogramma voor ventilatorconvectoren en systemen met variabele koudemiddelstroom. Controleer de lopende validiteit van het certificaat: www.eurovent-certification.com

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.