

# Wandmodel Perfera

FTXM-R + RXM-R



**R-32**



Nauwelijks hoorbaar



Heat Boost



Daikin  
Residential Controller



Zilverfilter voor  
allergeenbestrijding  
en luchtzuivering



Multi-  
splitcombinaties

Aantrekkelijk wandmodel voor een perfecte binnenluchtkwaliteit en een koele leef- en werkomgeving.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Heat Boost: snelle opwarming van de woning tijdens het opstarten van het systeem.
- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering.
- › Fluisterstil: geluidsdruk van slechts 19 dB(A).

- › Geïntegreerde Daikin Residential Controller voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.
- › 3D-luchtstroom: door een combinatie van de verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes.
- › 2-zonebewegingssensor voor energiebesparing.

# FTXM-R + RXM-R

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



FTXM-R



ARC466A33



(WLAN-adapter geïntegreerd)



RXM-R



Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!

Set	FTXM + RXM		CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		2,24	2,30	2,35	3,67	3,85	3,99	5,01
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max. kW		0,27/0,44/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,80/1,04	0,43/0,97/1,47	-1,36/-	0,30/1,77/2,30	0,49/2,34/3,44
	Verwarmen	Min./Nom./Max. kW		0,24/0,50/0,91	0,24/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,38/1,31/1,89	-1,45/-	0,27/1,94/2,40	0,45/2,57/3,51
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++				A++	
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
		Jaarlijks energieverbruik		81	101	138	187	236	304	401
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A+++			A++		A+
		Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP set/buitendeel	5,10/5,45	5,10/5,39	5,10/5,43	4,71/4,91	4,71/4,94	4,30/4,48	4,10/4,25	
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	
		Jaarlijks energieverbruik	631	659	686	1189	1368	1562	2117	
Afzekerwaarde (advies)		A		10		16			20	

Binnendeel				FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	295x778x272						299x998x292			
Gewicht	Unit		kg	10						14,5			
Unit	Kleur			Wit									
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	258/342/450/630	246/342/456/630	252/360/468/678	258/390/540/714	498/684/840/948	546/708/840/1002	600/732/900/1014			
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	306/372/492/558	294/390/480/588	294/390/510/588	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1062			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57		58	60	58	60				
	Verwarmen		dB(A)	54									
Geluidsrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47			
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46			

Buitendeel				RXM	15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x765x285				734x870x373				734/954/401
Gewicht	Unit		kg	32				49				55
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59	58	61	62		63	66		
	Verwarmen		dB(A)	59	61	62		63	67			
Geluidsrukniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	49	48		49	47			
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	49	48	49		48			
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~50						-10~46		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-20~25						-15~18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO <sub>2</sub> eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,10/0,75/675		R-32/1,15/0,78/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	3/8"				1/4"		1/2"		5/8"
	Gas		inch	20				30				
	Leidinglengte	Max.	m	10								
	Voorgevuld tot		m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)								
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	15				20				
	Hoogteverschil	Max.	m									
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240								

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

**Daikin Nederland** Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op [www.daikin.nl/Perfera](http://www.daikin.nl/Perfera).



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor ventilatorconvectoren en variabele koudemiddelstroomsystemen. Controleer de lopende validiteit van het certificaat: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

ECPNL21-022

03/2021



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. Daikin Central wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.